

VOORZIEN VAN ONTSTORINGS CIRCUITS TEGEN IGBT-STORINGEN.OVERZICHT:**CENTRAALPOST**

COMPACT-5L-LG2-1VLT/MO

- Kanaal geheugen, oproep.
- Audio vermogen 15W.
- Talk / Call - Druktoets.
- Incl. Inbouwluidspreker A4-1B.

**CONTACTDOOS VOOR HEADSET/MICRO.**
ACD-B4FM**SUB-POST VERSTERKER**

MAH-1VLT ,

- Aansl.: - Luidspreker
- Headset/Micro

MA-1VL ,

- Aansl.: - Luidspreker

ACD-B4FM-1VL ,

- Aansl.: - Headset/Micro
- ACD-B4FM

- Optie.: - Call Button

**HEADSET/MICRO + VERSTERKER**

HSY724-5M-ZP

LAWAAI ZONES TOT 90 dB(A)

**Hoornluidspreker 15W, IP-67**
MA-15**MICROFOON OP ZWANEHALS**
GD-40-VT

POWER INTERCOM SYSTEMS TELEVOX

COMPACT - DP / ECV-P / ECD-P AANSLUIT KAST



Afm.: AANSLUITKAST: B120 x L190 x H110 mm.

COMPACT DP - Serie INBOUW CENTRAAL POST



COMPACT 10DP

Deze intercoms hebben op het Front, Druk schakelaars met Lamp signalering.

DP - Serie, Geschikt voor Hoog ohmige microfoons. (DH-501) of (GD-40-VT)

Basis model, Geschikt voor Passieve Subposten 2-Aderig Systeem:

- COMPACT 5DP 5 Kanalen.

OR3 model, Directe Spraak Oproep vanaf Subposten 3-Aderig Systeem:

- COMPACT 5DP-OR3 5 Kanalen.
- COMPACT 10DP-OR3 10 Kanalen.

LG2 model, Signaal Oproep met Kanaal Geheugen Indicatie 2-Aderig Systeem:

- COMPACT 5DP-LG2 5 Kanalen.
- COMPACT 10DP-LG2 10 Kanalen.

Afm.: 5DP / 10DP:
Front: B192 x H96 mm. Inbouwgat: B138 x H90 x D155 mm.

Afm.: Inbouw luidspreker A4-IB:
Front: B115 x H115 mm. Inbouwgat: 95 mm.

A4-IB



- Bovenstaande modellen:
 - Externe Inbouw luidspreker A4-IB.
 - Voedingsspanning: 24VDC.
 - Audio Output: 15/20 Watt.
 - Aansluitkast met 25 Polig D-Connector.
 - Main Fuse: 2 Amp. 5x20.
 - Microfoon aansluiting: Front- / Achterzijde.
 - Alleen bij type OR3, Call Signal Fuse: 0,2 Amp. 5x20.
 - Andere voedingsspanningen op aanvraag leverbaar.

COMPACT ECV-P - Serie INBOUW CENTRAAL POST WANDMONTAGE



COMPACT 10-ECV-P



COMPACT 10-ECVO

Deze intercoms hebben op het Front, Druk schakelaars met Lamp signalering.

ECV - Serie, Geschikt voor Hoog ohmige microfoons. (DH-501) of (GD-40-VT)

INBOUW : Signaal Oproep met Kanaal Geheugen Indicatie 2-Aderig Systeem: ◀

- COMPACT 5-ECV-P 5 Kanalen.
- COMPACT 10-ECV-P 10 Kanalen.
- COMPACT 15-ECV-P 15 Kanalen.
- COMPACT 20-ECV-P 20 Kanalen.
- COMPACT 25-ECV-P 25 Kanalen.
- COMPACT 30-ECV-P 30 Kanalen.

Afm.: 5- / 10-ECV-P: Front: B150 x H220 mm. Inbouwgat: B138 x H195 x D155 mm.

Afm.: 15- / 20-ECV-P: Front: B150 x H260 mm. Inbouwgat: B138 x H230 x D155 mm.

Afm.: 25-ECV / 30-ECV: (Op aanvraag)

WANDMONTAGE: Signaal Oproep met Kanaal Geheugen Indicatie 2-Aderig Systeem:

- COMPACT 5-ECVO 5 Kanalen Interne aansluitkast.
- COMPACT 10-ECVO 10 Kanalen Interne aansluitkast.

Afm.: 5- / 10-ECV-OPB: Kast: H240 x B160 x D120 mm.

■ Bovenstaande modellen:

- Interne Luidspreker.
- Audio Output: 15/20 Watt.
- Main Fuse: 2 Amp. 5x20.
- Inbouw: ◀ Aansluitkast met 25 Polig D-Connector.
- Voedingsspanning: 24VDC.
- Microfoon aansluiting: Front- / (Achterzijde ◀).
- Andere voedingsspanningen op aanvraag leverbaar.

COMPACT ECD-P - Serie INBOUW CENTRAAL POST



COMPACT 10-ECD-P

Deze intercoms hebben op het Front, Druk schakelaars met Lamp signalering.

ECD - Serie, Geschikt voor Hoog ohmige microfoons. (DH-501) of (GD-40-VT)

Signaal Oproep met Kanaal Geheugen Indicatie 2-Aderig Systeem:

- COMPACT 5-ECD-P 5 Kanalen.
- COMPACT 10-ECD-P 10 Kanalen.
- COMPACT 11-ECD-P 11 Kanalen.
- COMPACT 30-ECD/2T 30 Kanalen, dmv. 2 Toetsen.

Afm.: 5-ECD-P / 10-ECD-P / 11-ECD-P:
Front: B290 x H148 mm. Inbouwgat: B260 x H110 x D155 mm.

Afm.: 30-ECD/2T: (Op aanvraag)

■ Bovenstaande modellen:

- Interne Luidspreker.
- Audio Output: 15/20 Watt.
- Fuse: 2 Amp. 5x20.
- Aansluitkast met 25 Polig D-Connector.
- Voedingsspanning: 24VDC.
- Microfoon aansluiting: Front- / Achterzijde.
- Andere voedingsspanningen op aanvraag leverbaar.

PRAAI OMROEP OVER 1 KANAAL INBOUW PRAAI VERSTERKER

Praai omroep geschikt voor alle modellen : LH / DH / ECV / ECD.

- AKB-50 32W - RMS - 8Ω, 230VAC - 56VA
Afm.: B140 x H175 x 100 mm, Inbouw gat: 120 x 155 mm.

■ Op aanvraag leverbaar: Algemeen Omroep, cq, Alarm Signaal over alle speakers.

Nederlandse Elektronika Maatschappij B.V.

Radonstraat 179
2718 SV
Zoetermeer

Telefoon : 079-3617555
Telefax : 079-3619555
E-mail : info@nem-imrex.nl

TELEVOX

NEM - Imrex